

# Kit de Intrusión y video verificación KIT-GM432PK-CAM



**OFERTA**  
**690€**  
(IVA no incl.)

## Características principales

- Kit de intrusión híbrido, que nos permite integrar en una misma instalación, detectores de instalación convencional, en BUS o vía radio, así como una cámara IP para video verificación
- El Kit se compone de:
- 1) Central de 8 zonas ampliable a 50, con conexión a línea telefónica analógica por RTC.
  - 2) 3 Detectores PIR (infrarrojo pasivo) de hasta 15 metros.
  - 3) Teclado con pantalla LCD.
  - 4) Sirena para instalación en interior,
  - 5) Cámara IP tipo "Bullet" + Fuente de alimentación
  - 6) Módulo IP para la interconexión de la central con Internet y posterior comunicación entre APP, central y cámara.

## Características adicionales

Al sistema se le pueden añadir opcionalmente, diferentes módulos de ampliación de funciones, por ejemplo, un módulo GSM para transmisión de eventos por SMS, módulo de voz para síntesis vocal...

Además es posible conectar el equipo a través de una APP para Android e IOS para su control a través de Smartphone.

Material certificado en Grado-2

- 1) Central  
Zonas: 8-50 Cableadas, inalámbricas y en BUS.  
Salidas: 4 en tarjeta principal, ampliables a 32 mediante tarjetas de 4 relés o tarjetas de 8 salidas de transistor.  
Teclados: 4 cableados, 2 inalámbricos  
Mandos inalámbricos: 30  
Llaves de proximidad: 8.  
Códigos de usuarios: 30  
Registro de eventos: 1000.  
Comunicaciones: RTC en tarjeta, IP y GSM/GPRS.  
Conexión a PC: Directa RS-232.  
Entrada voltaje: 240Vca. 50-60HZ.  
Medidas central: 288(AI) x 254(An) x 90(P) mm. Detector:  
PIR de 15 m. de alcance.
- 2) Medidas detector: 105(AI) x 60(An) x 45(P) mm.
- 3) Teclado: Retroiluminado con pantalla LCD Medidas teclado:  
150(AI) x 85(An) x 30(P) mm.
- 4) Sirena: Interior con doble sirena piezo. 105dB a 6 m.  
Medidas sirena: 54(AI) x 104(An) x 40(P) mm.
- 5) Cámara: IP/P2P con soporte Wifi tipo Bullet 1,3MP-Color en HD y modo día-noche con soporte IR de 30m  
IP67

## Accesorios

- Teclado con lector de proximidad KPPANDAPROX
- Teclado alfanumérico con lector de proximidad para central GM432PK KP432D-PROX
- Teclado táctil alfanumérico con lector de proximidad para centrales GM432PK y GMPROSYS+ ELEGANT-B PROX
- Módulo Expansor de 32 Zonas en BUS EPB432
- Módulo IP para central GM432PK IP432
- Módulo de voz digital para central GM432PK MV432
- Módulo de 8 salidas de C/A para central GM432PK MT8S
- Teclado bidireccional vía radio KP132W
- Mando llavero bidireccional de 8 botones TX58W
- Cámara IP de interior tipo CUBE con P2P/Wifi IPCAMCUBE
- Cámara IP de interior tipo DOMO PT con P2P/Wifi IPCAMSPHERE
- Módulo IP Multi socket Grado 3 IP432MS
- Batería recargable de plomo ácido BAT 7A
- Teclado alfanumérico para central GM432PK KP432D
- Teclado táctil alfanumérico para centrales GM432PK y GMPROSYS+ ELEGANT-B
- Módulo expensor de 8 zonas cableadas convencionales EP432
- Módulo para comunicación GSM/GPRS GSM432
- Fuente de alimentación para central GM432PK RP432PS
- Módulo GSM/GPRS 3G MultiSocket para central GM432PK GSM432-3G-MS
- Módulo de 4 salidas de Relé para central GM432PK MR4S
- Módulo receptor vía radio para central GM432PK RVR432W
- Mando llavero de 4 botones TX128W
- Cámara IP Antivandalica tipo Domo con P2P/Wifi IPCAMDOMO
- Cámara IP de exterior tipo BULLET con P2P/Wifi IPCAMBULLET
- Repetidor en bus para central GM432PK
- Módulo de Expansión para GPRS EP-GPRS432
- Software de programación local/remoto para central GM432PK CS

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/kit-de-intrusion-y-video-verificacion-kit-gm432pk-cam>